NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRO SIRIO 1-2-3-4

DŮLEŽITÉ! Tento návod k použití a údržbě vždy uschovejte. Před zahájením instalace si jej vždy pečlivě přečtěte. Naše dokumentace obsahuje veškeré údaje a doporučení užitečné pro správné používání našich výrobků; její obsah není právně závazný.

POPIS VÝROBKU
Dávkovače fosfátů SIRIO 1-2-3-4 jsou inovativní kombinované dávkovací a filtrační systémy určené pro instalaci na domácí kotle a ohřívače vody. Filtrací vody a dávkováním fosfátů zabraňují srážení uhličitanů vápenatých a hořečnatých, které způsobují usazeniny vodního kamene. Silikátové kuličky obsažené v kartuši navíc vytvářejí ochranný film na kovových součástech vystavených vodě, čímž zabraňují korozi způsobené agresivní vodou v průběhu času.

Výměna filtrační kartuše je jednoduchá a pohodlná, čímž se eliminují nepříjemnosti spojené s tradičními dávkovacími systémy na bázi prášku. Kuličky jsou uloženy v praktickém a hygienickém filtračním válci.
Kulovitý tvar polyfosfátu zajišťuje pomalé a rovnoměrné uvolňování a udržuje koncentrace P2O5 trvale pod 3 mg/l.

OBSAH BALENÍ
- Dávkovač s náplní, připravený k použití
- Těsnění (pouze pro modely SIRIO 1, SIRIO 2 a SIRIO 4)

INSTALACE
Dávkovače se smějí instalovat výhradně k ochraně kotlů a ohřívačů vody. Společnost Ecoterm odmítá odpovědnost za nesprávné použití.
Před zařízením je vždy nutné instalovat ventil pro případ údržby nebo výměny náplně (modely SIRIO 1, 3 a 4). Model SIRIO 2 je již vybaven uzavíracím ventilem.
- Při instalaci postupujte podle šipek vyznačených na zařízení
- Pro připojení na vstupu používejte pouze teflonovou pásku
- Pro připojení výstupu použijte dodané těsnění
- Uzavřete přívod vody
- Nainstalujte zařízení (podle modelu s uzavíracím ventilem nebo bez něj)
- Pomalu otevřete přívod vody
- Pomalu otevřete ventil na tělese zařízení (pouze u modelu SIRIO 2)
- Pečlivě zkontrolujte těsnost spojů

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Běžná údržba spočívá výhradně ve výměně kuličkové polyfosfátové kartuše (ECOWARM/S).
- Uzavřete ventil před dávkovačem (SIRIO 1, 3 a 4), nebo ventil v hlavě zařízení (SIRIO 2)
- Uvolněte tlak pomocí příslušného ventilu, který je součástí zařízení. Po vypuštění tlaku šroub znovu zašroubujte.
- Odšroubujte nádobku
- Vyjměte použitou kartuši a zlikvidujte ji v souladu s platnými předpisy země instalace.
- Nádobku očistěte od nečistot měkkým hadříkem a vodou. Nepoužívejte rozpouštědla, ani jiné čističe.
- Vložte novou kartuši ECOWARM/S
- Náhradní kartuši uzavřete zpět do jejího obalu.
- Nádobku znovu našroubujte
- Pomalu otevřete vstupní ventil (SIRIO 1, 3 a 4), nebo ventil na hlavě zařízení (SIRIO 2)
- Zkontrolujte těsnost

Pokud nádobka spadne, vyměňte ji za novou.

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
Zařízení nevyžaduje mimořádnou údržbu.

UPOZORNĚNÍ – Pokud zařízení nebudete používat po dobu delší než dva měsíce, doporučujeme vyjmout kartuši z pouzdra a při opětovném uvádění systému do provozu ji znovu vložit.
Doporučujeme neinstalovat zařízení na přímé sluneční světlo ani do uzavřených prostor s vysokými teplotami.

ECOTERM srl Via Veneto, 20 Z.I. – 35044 Montagnana (PD)
Tel.+39 0429 81158 – info@ecotermitaly.it - www.ecotermitaly.com

Rev.05-2024

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRO SIRIO 1-2-3-4

TECHNICKÉ ÚDAJE
Připojení: 1/2" GAS
Maximální průtok: 1 200 l/h
ΔP při maximálním průtoku: 0,25 bar
Životnost kartuše: přibližně 25 m³ (nejdéle však 6 měsíců, norma EN 806-5).
Maximální provozní tlak: 10 bar (8 bar u modelu SIRIO 4)
Maximální teplota: 40 °C

ZÁRUKA
Na zařízení se vztahuje záruka po dobu 2 let od uvedení do provozu. Záruka se nevztahuje na náhradní díly a díly podléhající běžnému opotřebení (polyfosfátovou kartuši) ani na těsnicí O-kroužky.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Výrobek je určen k technickému použití pro ochranu kotlů a ohřívačů vody před vodním kamenem a korozí. Společnost Ecoterm neodpovídá za jiné než uvedené použití.

UPOZORNĚNÍ! Výrobek je určen k technickému použití pro ochranu kotlů a ohřívačů vody. Kartuše jsou zapečetěny systémem proti opětovnému plnění; po otevření uzávěru již kartuši nelze používat. Plnění nevhodnými přípravky je zakázáno. Pečlivě si přečtěte omezení použití a návod přiložený v balení náhradních náplní. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny týkající se kartuší ECOWARM/S naleznete v příslušném návodu, který je součástí každého balení.

Výrobek je v souladu s D.M. 25/12
Výrobek je v souladu s D.M. 174 ze dne 6. 4. 2004.
Kuličky fosfátů/křemičitanů odpovídají normám ES (EN 1208)

ecoterm

ECOTERM srl Via Veneto, 20 Z.I. – 35044 Montagnana (PD)
Tel.+39 0429 81158 – info@ecotermitaly.it - www.ecotermitaly.com

Rev.05-2024