

Samočisticí vodní filtr **Cosmo X**

Jednoduchý, robustní a výkonný: nová éra filtrace.

Cosmo X jsou samočisticí vodní filtry s hlavou z technopolymeru a přímým připojením, s jednoduchou, ale robustní konstrukcí. **Spojují vysoce účinnou filtraci s výhodou snadného čištění vložky, které odvede nečistoty** pouhým otevřením vypouštěcího ventilu.

MADE IN ITALY Samočisticí filtr **Cosmo X** je zcela navržen,

vyroben a smontován v našem závodě v Itálii, v provincii Padova.



Díky vysoké kvalitě provedení je vodní filtr **Cosmo X** dodáván se zárukou 5 let.

Hlava z technopolymeru a přímé připojení

Cosmo X jsou samočisticí vodní filtry s hlavou z technopolymeru a přímým připojením, navrženy s **jednoduchou, ale robustní konstrukcí.**

Spojují vysoce účinnou filtraci s výhodou snadného čištění vložky, které odvede nečistoty pouhým otevřením vypouštěcího ventilu.



Robustní konstrukce

Prémiové technopolymery použité v našich výrobcích jsou **speciálně navrženy jako náhrada kovů:** vydrží déle než mosaz a jsou zcela odolné vůči oxidaci a korozi.

Přípojky z technopolymeru jsou **testovány do 60 bar.**

Díky **silnějším stěnám** a konstrukčním standardům nad rámec norem je **Cosmo X** vodní filtr **spolehlivý a prakticky nezničitelný.**



COSMO X
Produktový list


aquaTOPshop
Distributor pro Českou republiku
www.aquatopshop.cz

Čištění filtrační sítky

Čas na údržbu

Cosmo X účinně zachytí všechny pevné částice obsažené v domovním rozvodu vody.


Když je vložka viditelně znečištěná, stačí provést **zpětný proplach filtrační sítky** a obnovit plnou účinnost.



Zpětný proplach filtrační sítky

Otočením páčky vypouštěcího ventilu o 90° **tlak vody uvolní nečistoty zachycené na síťce vložky**, které jsou odplaveny a vypuštěny ventilem pod filtrem.

Po dokončení stačí ventil zavřít a systém je ihned plně funkční.



Nádoba z Tritanu™

Technopolymer nové generace Tritan™ má výjimečné vlastnosti, díky nimž je **ideální pro náročné aplikace**.

Zaručuje **výjimečnou průhlednost a vysokou odolnost proti nárazu** a dlouhou životnost i při zatížení. Díky **vynikající odolnosti vůči kolísání tlaku a tepelné stabilitě** snáší opakované změny teploty bez degradace.

Tritan™ je také vysoce odolný vůči agresivním chemikáliím a dlouhodobě si zachovává čírost, takže se nezakalí ani nedegraduje.

Vypouštěcí ventil

Pouhým otevřením vypouštěcího ventilu zahájíte **čištění vložky bez odšroubování nádoby filtru, i při nízkém tlaku**.

Vodní filtr navržený tak, aby poskytoval **maximální ochranu** moderních domovních rozvodů vody a zároveň nabízel velmi snadnou údržbu, která šetří čas i náklady.

Vložka se sítkou z PA nebo z nerezové oceli AISI 304 a šestiúhelníkovou strukturou

Šestiúhelníková struktura umožňuje vložce **odolat výrazným tlakovým rozdílům** mezi vnitřní a vnější stranou i tlakovým rázům a snižuje riziko poškození.

Její konstrukce je optimalizována tak, aby **maximalizovala filtrační plochu** pro vynikající výkon.

Modely a provedení



COSMO X PP

Se sítvou z PA



COSMO X AI

Se sítvou z nerezové
oceli AISI 304

Technické parametry

		COSMO X PP		COSMO X AI	
		DN 20	DN 25	DN 20	DN 25
Materiál vložky		Technopolymer / síťka z PA		Technopolymer / síťka z nerez. oceli AISI 304	
Připojení	Ø	¾"	1"	¾"	1"
Průtok (Δp = 0,2 bar)	m³/h	2,5	3,5	2,5	3,5
Max. provozní tlak	bar	12		12	
Stupeň filtrace	micron	100		100	
Teplota vody min./max.	°C	5/45		5/45	
Kód	č.	E297C	E298C	E299C	E300C

Příslušenství a náhradní díly



Vložka 100 mikronů
se sítvou z PA

Kód E205C




Vložka 100 mikronů
se sítvou z nerezové
oceli AISI 304

Kód E187C



Nástěnný držák
z nerez. oceli (sada)

Kód E301C



ROZMĚRY [mm]

Řada	COSMO X PP		COSMO X AI	
	DN 20	DN 25	DN 20	DN 25
A	300		300	
B	230		230	

COSMO X

Produktový list